中継器モードで設定する 🕕 Wi-Fiゲーム機 (10)



合があります。 ※本製品と違う型番が表示 される場合があります。

※SSIDが検出されない場合 は、右の画面が表示される ので、WPSボタンを約5 秒間押し続けてください。 ルーターを検出して接続プ ロファイルを取得します。取 得後、自動でプロファイル がインストールされます。

	戻る	5		
<i>₀</i> ルータ	一確認		?	
sボタンを# 出して接着 自動でブロ	95秒間押し続 ミプロファイル コファイルをイ	けてください。 を取得します。 シストールいた	ルーター 取得 します。	
		•		
		(Pades)		
	戻:	5		

8 ご自宅のSSIDのパ スワードを入力し「次 へ」をタップします。

LANØSS	ID設定	
ネットワークを話	定してください。	
SSID :		
パスワード:		
周波数蒂:		
愿証方式		
. <u> </u>		
ルーター確認	モード選択	SSIDØDE
アカウント設定	說定保存	
戻る		次へ



Wi-Fiゲーム機から接続する方法

ゲーム機から本製品への接続作業を始める前に、パソコンやスマート フォンなどから本製品を経由してインターネットに接続できていること を確認してから、作業を始めてください。



Wii Uでの設定例
●ゲームパッドの画面に[Wii Uメニュー]を表示し、 「本体設定]→「インターネット1の順にタッチ」ます。
診断する]をタッチしま
す。 (単 インターネットに接続する
() おすすめの接続方法を診断する
→@ MACアドレスを見る
しでのメッセージが表示されます
マルコマンクノビーノがないこれより。 インターネットをご自宅で利用しますか → [自宅で接続]を
タッチします。
無線LANアクセスポイントをお持ちですか → [はい]を タッチします。
〕[WPS]をタッチします。 ^{最低方法の診断}
お待ちのアクセスポイントは 次の機能に対応していますか?
•
る本製品の背面にある[WPS設定ボタン]を
してフォアレム y。 WPS 設定ボタン と
■」「いい」をランフレムタ。5次下のシンピーンが「「「」」「」 表示されます。
インターネットをご自宅で利用しますか? → [OK]をタッチします。
「無線LANアクセスボイント」をお持ちですか? → [更新する]をタッチします。
Jこれで設定は完了です。
MACアドレスの確認方法
①ゲームパッドの画面に[Wii Uメニュー]を表示します。
②[本体設定]をタッチします。
③[インターネット]の順に
タッチします。
されます。
20
PS3での設定例
定]→ビ⊕[ネットワーク設 定]を選び.◎を押します。
2. インターネット接続設定1
を選び、◎を押します。
●[かんたん]を選び、◎を押します。
▶ 無線」を選び、②を押します。
□[快※9 る]を選び、()2(万问千一石)を押します。 ○ご白身が設定されたSSID
を選び、◎を押します。 #####0202##120##12##12
(100%) (100%) (100%) (100%) (100%) (100%)
electronize assassa electronize (kkkkib) electronize (kkkkib) WEP 15%
5580 – Ielecom2g-XXXXXX
[WPA-PSK/WPA2-PSK]
を選び())を押します。 97410210010430974882
⑦ご自身で設定されたSSID ** インターネントIMMBR になっていることを確かめ のペッパースメリアの時代のクレース

Wiiでの設定例
●Wiiメニューの左下に ある[Wii]ボタンを ポイントし、④を押します。 ● 「 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
❷この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。
[Wii本体設定]をポイントし、 ④を押します。
[Wii本体設定1]で②をポイントし、③を押します。
[インターネット]をポイントし、 (A)を押します。
[接続設定]をポイントし、
❸未接続の接続先をポイントし、④を押します。
④この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。
[アクセスホイントを検索]をホイントし、(A)を押します。
[OK]をポイントし、(A)を押します。
③ご自身が設定されたSSID をポイントし、(A)を押します。
 ●暗号キーを入力します。 ・入力欄をボイントすると、キー入力欄 ボード画面が表示されます。 ・キーボード画面で、ご自身で設 定したSSID名、SSIDパスワードを入 力します。(セットアップ中に同梱の設 定情報シートに記入いただいた内容 を登録ください)キーボード画面上の [OK]をボイントし、④を押します。 ・暗号キーが入力された状態で上記の画 面に戻りますので、[OK]をボイントし、 ④を押します。
●以下のメッセージが表示されます。
この内容を保存します。よろしいですか?
→ [OK]をホイントし、(A)を押します。
★[OK]をポイントレ、(A)を押します。
設定内容を保存しました。接続テストを開始します。
→[OK]をポイントし、 ④を押します。
 ⑧[はい]をポイントし、 ④を押します。 ⑨これで設定は完了です。 ・画面のメッセージに従ってWii本体設定を保存します。 MACアドレスの確認方法
 ①Wiiメニューの左下にある [Wii]ボタンをポイントし、 ④を押します。 ②この後の画面は、下記の説明どおりに選んで進めます。
[Wii本体設定]をポイントし、 ④を押します。
〈Wii本体設定1〉で () をポイントし、(A) を押します。
〈Wii本体設定2〉で[インターネット]をポイントし、④ を押します。
[本体情報]をポイントし、②を押します。
③ (本体情報)で MACアドレスが表示 されます。
PS Vitaでの設定例
●ホーム画面の[設定]→[は じめる]→[ネットワーク]→ [Wi-Fi設定]をタップします。 ○ BK/KA+0トワーク ② BK/KA+0トワーク ③ CMAHBEZ ③ CYS-4>トS最テスト ③ CYS-4>トS最新区医
②接続先のリストが表示され Wi⊦Fil2tt:
たら、ト万回へスライドさ せ、[WPS]をタップします。



