9 子機モードで設定する 8 APモードで設定する





ルーター確認	$\mathrm{SUBM} = -\mathrm{Jr}$	551082
アカウント設定	122.507	
戻る		10 1



昆碑

■プロ/ 回線の報 IPアドレ デフォル サブネッ DNS1:0

確認画面 着録する内容をグ リ をクリック マクレバイダ・ アアドレス・ デフォルトグ サブネットス・ の約3(オブシー メインの50100税定 メインの50100税定 メインの50100税定 メインの50100税定 メインの50100税定 パスワード: バスワード:	((1/2) 確認ください。ように してください。 一情報 ネットワークの証 ここに表示されい 	Litれば「次 g定情報が kず。 taZ Z	確認 価価 引き続き登録す。 ば「次へ」をうし アカラース: NT パスワード: YT	(2/2) あり御を補助ください。 リックしてください。 気定 CEBxUe
ルークー確認	R-Harr	SSIOBUE	ルーター確認	R-HER
アカウント設定	能定保存		アカウント設定	設定保存
戻る		次 へ	戻る	

_	

16 ブラウザーを開きます。

<ul> <li>インターネットに接続できた場合、設定完了です。</li> <li>              Pod Ary を 1</li></ul>	ブラウザーを開きます。	ELECOM Beyond Digital Life 影影情報	Den Q	#=.h-
	●インターネットに接続でき た場合、設定完了です。	Выдая           Internet           SkyLinkkobile           Baccolonaryer-st Reductable           Ped dy           Internet           Internet	2200-F 2220-F Redmin 3 Phone 6 Plus Phone 6 Plus	



表示される場合があ ります。 戻る ELECOM 12 有線で接続している 8 ご自宅のSSIDのパ Reference LANのSSID設定 E 9 ≡ ※SSIDが検出されない サポート DEPFORTING ダウンロート シルーター確認 ネットワークを設定してください。 副d51月15 moovets 対応表 commatm.trr 機器のブラウザーを スワードを入力し「次 場合は、右の画面が表 WPSボタンを約5秒間押し続けてください。ルータ-を検出して接続プロファイルを取得します。取得 開きます。 へ」をタップします。 バスワード 示されるので、WPS 周波数帯 ボタンを約5秒間押し 0 ●インターネットに 認証方式 続けてください。ルー iPad Air 2 , iPad mini 3 接続できた場合、 設定完了です。 ターを検出して接続プ iPhone 6 Plus NB70±91 ロファイルを取得しま す。取得後、自動でプロ ファイルがインストー 次へ 戻る ルされます。 戻る