

困ったときは

こんなときは	ご確認ください	対応
商品内容が記載と異なる	・本取扱説明書に記載してありますセット内容と現品をご確認ください。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
インクボトルから インクが漏れている	・箱やインクボトルに損傷はありませんか? →運送上の破損の可能性があります。	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	・箱やインクボトルに損傷がないのにインクが漏れていますか?	お買い上げの販売店までご連絡ください。
	・ノズルを取り付けた状態でインクボトルを横倒しにて保管していませんか?	立てた状態で保管してください。
注入後のカートリッジから インクが漏れている	・インクのなくなったカートリッジを長期間放置していませんでしたか? →カートリッジの中でインクが固まってしまっており、きちんと注入できていません。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
	・インク注入口からインクが漏れていませんか?	インク注入口に貼られているシールをご確認ください。
	・プリントヘッドノズル部からインクが漏れていませんか?	ティッシュペーパー等の上にカートリッジのノズル部を下にして、余分なインクを吸収させてください。
印刷中のカートリッジから インクが漏れている	・注入後のカートリッジからインクは漏れていませんでしたか?	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」をご確認ください。
	・詰め替え回数はオーバーしていませんか? →詰め替え限度回数を超えての使用はインク保持力が低下するため、詰め替えにはご使用にならないでください。本取扱説明書に記載してある「カートリッジの詰め替え限度回数について」をご確認ください。	詰め替え限度回数を超えたカートリッジは廃棄していただき、新しいカートリッジをご使用の上、詰め替えを行ってください。
うまく印刷ができない	・他社の詰め替えインクに継ぎ足して使用していませんか? →他社詰め替えインクと混合しますと、不具合が発生する可能性があります。	パッケージに記載の純正インク以外とは互換性はありませんので決して決してご使用にはならないでください。
	・印刷面にインクが漏れていませんか? →カートリッジからインクが漏れないと、印刷不良だけでなく、プリンタの故障の原因ともなりますので、十分ご注意ください。	上記「注入後のカートリッジからインクが漏れている」「印刷中のカートリッジからインクが漏れている」をご確認いただき、適切な処置を行った後、動作確認と印刷確認を行ってください。
	・カートリッジからインクは供給されていますか? →長期間プリンタをご使用になられていない場合、インクが中で固まっている可能性があります。	プリントヘッドのクリーニングを実施し、印刷確認を行ってください。それでもインクが供給されない場合、新しいカートリッジで印刷確認を行ってください。
	・純正以外のカートリッジを使用していませんか?	純正以外のカートリッジには対応しません。 必ず純正のカートリッジをご使用ください。
	・プリントヘッドの位置調整は行いましたか?	プリンタの取扱説明書に従って調整してください。
	・カートリッジをプリンタから外したまま長期間放置していませんでしたか? →プリントヘッドに残ったインクが固まっている可能性があります。	新しい純正カートリッジをお買い求めいただき、それを使い切ってから弊社詰め替えインクをご使用ください。
手などにインクが付着した	・インクの付着による人体への影響はありません。	石けんや水で優しく汚れをおとしてください。
誤ってインクを飲み込んってしまった		水を飲ませる等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。
インクが衣服に付着してしまった		衣服の素材に合った方法でしみ抜き等をお試しください。

*インク詰まり等が発生し、印刷が正常にできなくなった場合は、新しい純正カートリッジで印刷確認を行ってください。
プリンタ本体の故障でない場合は、カートリッジ交換とプリントカートリッジのクリーニング等で改善される可能性があります。

■ご不明な点は、下記までご連絡ください。

【商品に関するお問い合わせは】 TEL:0570-084-465 FAX:0570-050-012 【受付時間】 9:00~19:00 年中無休

ELECOM


(インクジェットプリンタ専用)詰め替えインク

取扱説明書

CANON BC-310用

黒

THC-310BK4



この説明書をよく読んで
正しく作業してください。

詰め替え作業の前に

長期間プリンタをお使いにならない場合、インクを注入しても正常印刷ができない場合があります。詰め替えを行う前に印刷ができるかどうかを必ず確認してください。

●詰め替えるタイミングについて

1回目の詰め替えは、以下のインク残量警告が最初に表示された時点で詰め替え作業を行ってください。

〔パソコン〕→「インクが少なくなっています。」(!)
〔プリンタ〕→「インクがなくなりました」
「インクがなくなっている可能性があります」
もしくは(×)が表示

2回目以降の詰め替えは、正確なインク残量表示が行われませんので、印刷状態を見ながら早めに詰め替えされることをおすすめします。

事前にご用意いただくもの

- ペーパータオルか新聞紙
汚れ防止のため下敷きに何枚か重ねて使用します。
- ティッシュペーパー インク吸収および拭き取りに使用します。

! ご使用および保管に関しての注意

●本製品はインクジェット専用の詰め替えインクです。ご使用の際には必ず取扱説明書をよく読んでから、詰め替え作業を行ってください。

●プリンタ等の故障の原因となりますので、以下のカートリッジには使用しないでください。

- ・本製品対応の純正 カートリッジ以外 (リサイクル品や汎用品を含む)
- ・空のまま、長期間放置したカートリッジ
- ・他社の詰め替えインクをご使用になられたカートリッジ

●お子様の手の届かない場所に保管してください。

●インクを飲まないでください。万一、インクを飲み込んだ場合は、水を飲ませる、また、目に入った場合は、こすらずに水でよく洗う、等の処置をして、すぐに医師の診察を受けてください。

●皮膚などにインクがついてしまった場合は、時間がたつと落ちにくくなりますので、すぐに石けんや水で洗い流してください。

●直射日光の当たる場所を避け、冷暗所に保管してください。

●長期間使用されなかったインクは、変質する事も考えられますので、開封後、半年以内にご使用ください。

●インクボトルノズルを取り付けたインクボトルは、立てた状態で保管してください。横倒し状態で保管しますとインクが漏れことがあります。

セット内容


インクボトル 領料ブラック(55ml)	1本
インクボトルノズル	1セット
ニードル	1本
ハンドドリル	1本
ホルダー	1個
ホルダーキャップ	1個
シール	4枚(1シート)
ポリ手袋	1セット
ワイヤークロス	3枚
取扱説明書(本紙)	1枚




インクボトル (55ml)
顔料ブラック




インクボトルノズル




ホルダーキャップ




ハンドドリル



シール



ホルダー



ポリ手袋


カートリッジの詰め替え限度回数について

詰め替え限度回数は4回です。これ以上の詰め替えは行わず、新しいカートリッジをご購入ください。ただし、上記回数は目安であり、お客様のご使用状況により上記回数まで詰め替えできない場合もあります。詰め替え回数が確認できるよう、油性ペン等でカートリッジに回数を書き込んでおくと次回詰め替えるとき便利です。

インク詰め替えの手順


1 カートリッジをホルダーにセットします

- ①ペーパークリップか新聞紙を作業する場所に敷いてください。
- ②カートリッジの純正ラベルをはがします。
- ③カートリッジの向きを確認し、ホルダーの中にカートリッジを入れます。
- ④ホルダーキャップをホルダーのサイドリブにはめ込むようにスライドさせ、ホルダーキャップが止まるまで押し込みます。




2 インク注入口をハンドドリルで開けます (2回目以降の詰め替え) （作業ではいません）

- ①ハンドドリルのキャップを取り外します。（保管の際は、キャップを取り付けてください。）
- ②注入口位置を確認し、ハンドドリル先端を入れ、垂直に立てた状態で、押しながら時計方向に回し穴を開けます。



3 インク注入の準備をします

- ①インクボトルのキャップを取り、ノズルをしっかりと取り付けます。
(緩いとインクが漏れる場合があります。)
- ②インクボトルを立てた状態でノズルキャップを取り、ニードルをしっかりと差し込みます。




インク残量検知機能無効操作について

- ①本カートリッジを使用するプリンタは、特性上、1度取り外したカートリッジを再度取り付け、印刷を行うと「インク残量を正しく検知できません」という内容のメッセージが表示される場合があります。インクを詰め替えたカートリッジを継続してご使用になるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。つきましては右の【インク残量検知機能無効操作手順】を参考に、操作を行ってください。
- ②インク残量検知機能を無効にするとインクの残量は表示されません。インク切れによる印刷不良には十分ご注意ください。インク切れを予防するため、印刷状態を見ながら早めに詰め替えされることをおすすめします。
- ③この操作は純正カートリッジ1個につき1度行うことでカートリッジを交換するまで有効です。毎回の印刷時や1度操作したカートリッジへのインク詰め替え時に再度行う必要はありません。


4 インクを注入します

- ①インク注入口にインクボトルを差し込みます。この時、インクボトルのニードルとホルダーキャップに隙間がないようにしっかりと差し込んでください。(差し込む時は、インクボトルの腹を押さないようにしてください。)
- ②インクボトルの腹をゆっくりと押し、インクが漏れないよう確認しながら注入してください。インク注入中にインク注入口やプリントヘッドノズルからインクがあふれたり、漏れたりした場合は、インクが満たされた状態ですので、その時点でのインク注入を止めてください。また、インクが入りにくい場合は、カートリッジ内のインク保持対にニードルがうまく差し込まれていませんので、ニードルを一度抜き、まよじなどでニードルの差し込み経路を確保してから、再度インク注入を行ってください。




- ③ニードルの先端に付着したインクをティッシュペーパーで拭き取り、ニードルをティッシュペーパーでつつみ込み、ノズルより取り外してください。

- 取り外したニードル内のインクは吸い取ってください。
- ④ノズルの先をティッシュペーパーで拭いてしっかりとノズルキャップをし、インクボトルは立てた状態で保管してください。



5 カートリッジの取り付け準備をします

- ①ホルダーキャップを取り、ホルダーからカートリッジを取り出します。
- ②カートリッジ天面にインクが付着している場合は、ティッシュペーパーで拭き取り、インク注入口をふさぐようにシールをしっかりと貼り付けてください。
- ③貼り付けたシールにお使いのカートリッジ番号(310)を油性ペン等で書き込んでください。次回詰め替えるとき便利です。



6 プリンタにセットします

プリンタにカートリッジをセットし、プリンタの取扱説明書に従って、プリントヘッドの「クリーニング」を行った後、印刷確認を行ってください。印刷が安定しない場合は、クリーニングと印刷確認を交互に行ってください。

インク残量検知機能無効操作手順

- ①インクを詰め替えたカートリッジをプリンタにセットし、印刷を開始すると下記メッセージが表示されますので、それぞれの手順に従って操作を行ってください。
(本操作は、インクを詰め替えたカートリッジに限らず純正品においても、カートリッジを取り付け直した時に行う操作です。)

パソコンを使用してプリントしている場合

MP490/MP480/MP280/MP270/MX350/iP2700



*PIXUS MP490(OS Windows XP)を使用時の
パソコン画面を引用しています。

- 操作 表示された画面の「OK」をクリックしてください。
表示された画面が消え、印刷が開始されます。

パソコンを使用せずダイレクトプリントしている場合

MP490

色や線がずれる場合
ヘッド位置調整を行ってください

OK印刷


- ②印刷開始直後、もしくは印刷中に下記メッセージのいずれかが表示された場合は、それぞれの手順に従って操作を行ってください。表示されない場合は印刷を続けてください。

- ご注意 • 印刷内容により、表示されるまで時間がかかる場合がありますが、継続して印刷は行えます。

- ご注意 • 印刷内容によっては、インクを使い切っても下記メッセージが表示されない場合があります。印刷状態を見ながら再び詰め替え作業を行ってください。

パソコンを使用してプリントしている場合

MP490/MP480/MP280/MP270/MX350/iP2700




*PIXUS MP490(OS Windows XP)を使用時の
パソコン画面を引用しています。


パソコンを使用せずダイレクトプリントしている場合

MP490

U163
インクがなくなりました
インクカートリッジを交換してください



U162
インクがなくなって
いる可能性があり
ます
インクの交換を
お勧めします



2回目以降の詰め替え作業について

カートリッジ天面のシールをはがし、[作業手順2 インク注入口をハンドドリルで開けます]を除き、作業手順1~6にて作業を行ってください。

器具の洗浄について

インクが付着したままの状態で保管した場合、インクが乾燥し固まり次の詰め替え作業に支障をきたす恐れがありますので、ホルダーやニードル等は水洗いと乾燥を行い保管してください。




MP490/MP480/MP280/MP270/MX350

- 操作 操作パネルの「ストップ」ボタンを5秒以上押し続けてください。


インク残量検知機能が無効になり、エラーランプが消え印刷が開始されます。

実際はインクが注入されているため、通常通り印刷することができます。



iP2700

プリンタの「リセット」ボタンを5秒以上押し続けてください。
インク残量検知機能が無効になり、エラーランプが消え印刷が開始されます。実際はインクが注入されているため、通常通り印刷することができます。



*パソコンを使用してプリントしている場合、表示画面の「OK」をクリックしても同じ画面に戻りますので、上記の操作を行ってください。

トラブル発生時は裏面の
トラブル対応をご確認ください。