


セット内容

つるつるした光沢面が印刷面になります。



印刷用ラベル

+

印刷用ラベルよりやや大きく黄色みがかったシートが保護フィルムです。



保護フィルム

用意する物

はさみ

カッター



または



本製品は、印刷用ラベルにインクジェットプリンタで印刷し、保護フィルムを貼り合わせて完成するラベルです。下記作り方をよくご確認ください。

キレイに作るポイント

1



おすすめ用紙設定

メーカー	用紙設定	印刷モード
EPSON	EPSON写真用紙	標準
Canon	光沢紙/写真用紙光沢	きれい
brother	インクジェット用紙	高画質
hp	プレミアムフォト用紙	標準

対応インク

顔料
対応染料
対応

プリンタの取り扱い説明書に従って、用紙サイズや印刷モードの設定をします。印刷用ラベルを必要な枚数だけプリンタにセットし、絵柄やデザインを印刷します。

※必ず事前にテストプリントを行ってからご利用ください。
※つるつるした光沢面が印刷面になります。

※Canonの普通紙設定で使用する顔料ブラッグインク(文字ブラッグ)でインク割れやにじみ、カスレなどの印刷不良を起こす場合がございますので、上記の用紙設定での印刷をお願い致します。最新の用紙設定情報はエレコム製品ページでご確認いただけます。
<http://www.elecom.co.jp/>

2



ハサミやカッターを使って好きな形にラベルをカットします。

3



カット済みの印刷ラベルを裏にして保護フィルムの裏面(光沢のない面)に置きペンで型をとります。

4



型どった線を取り切ります。(*この時5mm程度大きめに切ると切りかきやすい)※

5



印刷面のインクをよく乾燥させてから、裏面の台紙をはがし、対象物にラベルを貼り付けます。更に保護フィルムを上からかぶせるように貼り付けてください。

使用上の注意

●保護フィルムは強粘着材を使用していますが、長時間水に浸した場合、貼り合わせた側面より水が入りラベル印刷がにじんだり、印刷面が白濁したりする恐れがあります。●直射日光にさらされる環境下で長期使用される場合は、インクの退色や素材の黄変が起こる可能性があります。約2ヶ月単位での貼り替えを行ってください。●ガラスなどに貼り付けた場合、裏面から差し込む紫外線で退色する恐れがあります。●用紙の端で手を切らないようにご注意ください。●本製品はインクジェットプリンタ専用です。インクジェットプリンタ以外のプリンタ、コピー機などではご使用いただけません。●用紙をパッケージから取り出す際、印刷面に触れますと手に付いた水分や油分により、印刷品質に問題が起こる可能性があります。パッケージから取り出す際は必ず用紙の端を持つようにしてください。●用紙をセットする前に用紙をよくさばいてください。セットした用紙が正しく紙送りされない場合は手差しで1枚ずつセットして印刷してください。●プリンタの給紙できる厚みについては、プリンタの取り扱い説明書をご確認ください。●用紙が丸くカールした状態で印刷すると紙詰まりの原因となりますので取り扱いには十分にご注意ください。万一、カールしている場合は必ず押ばししてから使用ください。●用紙をプリンタに二度通す事はできません。ラベルがプリンタの中で剥がれるおそれがあります。●ラベルを貼り付ける面のゴミなどをよく取り除いてから、ご使用ください。●貼り付ける面に凸凹があったり、曲面の場合は、時間が経つと剥がれる場合があります。ご確認の上でご利用ください。●ラベルの印刷面を十分に乾燥させてから保護フィルムとの貼り合わせを行ってください。●つるつるした光沢面が印刷面になります。●裏面には印刷できません。●パソコンのディスプレイ、アプリケーションの仕様に倣っては画面の色と同じ様に再現されない場合があります。●必ず保護フィルムを貼り付けて使用ください。万が一、保護フィルム無しで野外で使用された場合は、短時間でインクが退色し、インクジェット受容層がひび割れてくる可能性があります。●本製品は一般家庭用です。業務用途にはご使用にならないでください。●本製品のパッケージに掲載されている写真はイメージ写真です。●必ず事前にテストプリントを行ってからご利用ください。

保管上の注意

●用紙は必要なだけ取り出し、開封後はなるべく早くお使いください。●未使用の用紙は必ず製品袋に入れ、密封をし気温40度以下湿度80%以下の場所で保管してください。●また変形した用紙は紙づまりなど、トラブルの原因となりますのでご使用しないでください。●印刷物は高温・高湿・直射日光を避け、保管してください。●保存条件によっては、変色・退色を起こすことがあります。