

ノート PC 用 ExpressCard 対応【eSATA ExpressCard/34 対応】

LCI-ECS クイックガイド

オモテ面の「はじめにお読みください」の内容をご確認いただいてから、本書をお読みください

- eSATA ポート×2
- 転送レート: 3Gbps (最大)
- ExpressCard/34, 54 スロット対応
- Macintosh 対応

パッケージ内容

梱包には万全を期しておりますが、万一不足品、破損品などありましたら、お買い上げの販売店にご連絡ください。



□ ユーティリティ CD

□ クイックガイド (このシート)

□ はじめにお読みください (このシートのオモテ面)

ユーティリティCD格納のマニュアルについて

付属のユーティリティ CD には、ユーザーマニュアル (PDF ファイル) が格納されています。

掲載内容について、次の点にご注意ください。

●保証について 記載内容は適用されません。保証については、オモテ面の「はじめにお読みくだ


さい」をご確認ください。

●問い合わせ先 お問い合わせ先については、オモテ面の

「はじめにお読みください」をご確認くだ

さい。

各部の名称とはたらき



① パソコン挿入側ExpressCard スロットに接続する部分です。

 eSATA ポート 外部機器を接続します。

(!)

本製品は、一般に市販されている製品を想定して設計されています。しかし、接続確認については、すべての機種を確認することが不可能なため、代表的な製品のみで確認をおこなっています。

したがって、本製品を使用できない、または本製品の機能を使用できないパソコンが一部存在する可能性があります。特に自作パソコンやショップ組立てパソコンでは、コストの問題やパフォーマンスの追求のため、想定外の部品が使用されている場合があります。このような場合、相性問題などが発生することがあります。

動作環境

本製品は、以下の仕様を満たすパソコンに接続して使用できます。

Windows

対応機種 DOS/Vマシン

ExpressCard/34または/54スロットを搭載した機種

対応OS Window XP以上

Macintosh

対応機種 Apple MacBook Proシリーズ

ExpressCard/34または/54スロットを搭載し

た機種

対応OS Mac OS X (10.5、10.6以上)

おもな仕様

製品名	LCI-ECS
インターフェース	eSATA ポート×2
入力電圧	DC 3.3V (ExpressCard スロットより供給)
転送速度	最大 3Gbps
外形寸法	40mm×116mm×22mm (幅×奥行き×高さ)
質量	約 33g (本体のみ)



付属のユーティリティ CD をパソコンのドライブに挿入する



- 本製品はまだ取り付けないでください。
- インストール作業はパソコンの管理者権限があるユーザで実行する必要があります。 必要に応じて、管理者権限を持つユーザでログオンし直してください。


本製品のドライバをインストールするために、付属のユーティリティ CD をパソコンのドライブに挿入します。



インストールする



Windows と Macintosh で、取り付けとドライバのインストール手順が異なります。



● Windows の場合

- 本製品を取り付けます。
- 2 カードが検出されると、ユーティリティ CD からドライバが自動的にインストールされます。

● Macintosh の場合

- ユーティリティ CD のインストール ツール (*.pkg ファイル) を起動して、画面の指示に 従い、ドライバをインストールします。
- 本製品を取り付けます。



- 差し込みにくい場合は、無理に差し込まないでください。故障の原因になります。
- 本製品が認識されなかった場合、付属のユーティリティ CD から以下の方法でドライバをインストールしてください。
 - ・ 古いバージョンのドライバがインストールされている場合、古いドライバをアンインストールしたあと、上記の手順に従ってドライバをインストールしてください。
 - 類似製品のドライバがインストールされている場合、類似製品のドライバをアンインストールしたあと、上記の手順に従ってドライバをインストールしてください。
 - ・上記の問題がない場合、またはドライバが適切にインストールされているのにも関わらず本製品が機能しない場合は、テクニカルサポートまでご連絡ください。



本製品に外部機器を接続して使用する

本製品に eSATA ケーブル (別売) を差し込み、外部機器と接続します。

外部機器は、パソコンの電源を入れたまま接続、取り外しが可能です (ホットプラグに対応しています)。 接続した外部機器の設定や使用方法については、各機器の取扱説明書をお読みください。

本書の内容の一部または全部を無断で複製/転載することを禁止させていただきます。 本書の内容に関しては万全を期しておりますが、万一ご不審な点がございましたら、販売店ま

本製品の仕様および外観は、製品の改良のため予告なしに変更する場合があります。 実行した結果の影響につきましては、上記の理由にかかわらず責任を負いかねますので、ご了 承ください。

本製品のうち、戦略物質または役務に該当するものの輸出にあたっては、外為法に基づく輸出または役務取引許可が必要です。

Microsoft®、Windows XP®、Windows®は、米国 Microsoft 社の登録商標です。 Mac、Mac OS、Macintosh は、Apple Inc.の商標です。 その他本書に掲載されている商品名/社名などは、一般に商標ならびに登録商標です。 開発元 LaCie S.A./発売元 エレコム株式会社 ノートPC用ExpressCard対応 [eSATA ExpressCard/34スロット対応] LCI-ECS クイックガイド 2011年5月 第1版

© 2011 ELECOM CO.,LTD. All rights reserved.